

NVS0804HF-AE

8 Kanal 960H Network Video Encoder

Genel Özellikler

- 8@ 960H gerçek zamanlı kodlama
- TV, VGA, HDMI senkron ekranDesteği
- video, çok kanallı video senkron oynatmaDesteği
- Mark OynatmaDesteği
- yüksek kaliteli iki yönlü konuşmaDesteği
- 8 kanal video ve ses girişi



NVS0804HF-AE

8 Kanal 960H Network Video Encoder

Teknik Özellikler

sistem	
Ana İşlemci	Yüksek performanslı çift çekirdekli gömülü mikro işlemci
İşletim sistemi	Gömülü LINUX
Video Parametreleri	
Video Sıkıştırma	H.264
Video Standardı	PAL (625Line, 50f / s), NTSC (525Line, 60f / s)
Gözetim Görüntü Kalitesi	PAL (960 × 576), NTSC (960 × 480)
Oynatma Görüntü Kalitesi	Destek 960H @ 25fps
Görüntü Kontrolü	Görüntü kalitesi Değişken görüntü akışı ve sabitlenmiş görüntü akışı için isteğe bağlı olarak ayarlanabilir
Çift Akış	Her kanal için çiftli görüntü akışı ayarlanabilir ikincil görüntü akış çözünürlüğü ana görüntü akış çözünürlüğünden yüksek olamaz
Görüntü Hareket Algılama	Her ekran için 396 (22 × 18) algılama alanını ayarlanabilir çoklu seviye hassasiyet 6 seviyede ayarlanabilir
Özel Alan Maskeleyme	4 dikdörtgen bölgeler (her kamera)
Ses Parametreleri	
ses Sıkıştırma	G.711A, G.711U, PCM
İki yönlü Konuşma	Destek bağımsız Dahili
Kayıt	
Kayıt Modu	Manuel, MD, Program, Alarm
	Öncelik: Manuel> Alarm> MD> Zamanlama
Kayıt Kaydetme	HDD, Ağ
Kayıt Hızı	960H @ 25fps
Kayıt Oynatma	4 kanal gerçek zamanlı oynatma
Yedekleme Modu	HDD Destek depolama ve yedekleme, CD / DVD-RW ve U-Disk
Video	
Video Girişi	8 kanal BNC
Video çıkışı	1 BNC (1.0Vp-p, 75ohms), 1 VGA, 1 HDMI
Enstantane Fotoğraf	JPEG
Ses	

NVS0804HF-AE

8 Kanal 960H Network Video Encoder

Ses girişi	8 kanal
Ses çıkışı	1 kanal
Alarm	
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm çıkışı	3 kanal Alarm çıkışı (1 kontrollü DC + 12V çıkışı dahil)
Genel	
Network	RJ-45 (10 / 100Base-T)
İletişim	RS485, yarı dubleks destekler, Yeşil bağlayıcı mesajlar arayüzü, RS232, DB9
USB	Arka panelde ön Kısımda 2 USB 2.0,1, 1
HDD	2 dahili SATA
Güç Kaynağı	DC + 12V
Güç Tüketimi	≤25W (adaptörle birlikte, HDD Hariç)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C - + 55 °C
Nem Oranı	% 10-% 90
ATM	86kpa ~ 106kpa
Boyutlar	1U Standart endüstriyel şasi, 440mm x 300mm x 42.1mm
Ağırlık	(HDD hariç) 1.5-2.5KG
Kurulum	Masaüstü kurulumu