

VTH5441G

Dijital VTH (SIP 2.0)

Genel Özellikler

- 10 "TFT Kapasitif dokunmatik ekran, 1024 x 600
- IPC gözetimi
- Alarm entegrasyonu
- Dahili 8GB SD kart
- Kayıt ve Anlık Görüntü



VTH5441G

Dijital VTH (SIP 2.0)

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTH5441G Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX işletim sistemi
Network Protokolü	IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Klavye Türü	Dokunmatik klavye (0 - 9, *, #)
Temel Parametre	
Ekran Türü	Kapasitif ekran
Görüntüleme	10 inç TFT LCD
Çözünürlük	1024 (Y) × 600 (D)
Video Sıkıştırma	H.264
Ses Sıkıştırma	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Ses Girişi	1 kanal çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	1 kanal
Ses Modu	Çift yönlü konuşmayı destekleme
Ses Geliştirme	Yankı iptali / DNR desteği
İşlev Parametresi	
İletişim Modu	Tam dijital
Video veya Metin Mesajı Bırakma	Mevcut
DND Modu	Mevcut
Alt istasyon Miktarı	9
Kenar Depolama	Embedded 8 GB
Port	
Alarm Girişi	6 kanal
Alarm Çıkışı	1 kanal
Kapı Zili	Her kanal tarafından desteklenir
Network	1 RJ-45, 10 M / 100 Mbps kendinden uyarlamalı
Alarm Parametresi	
SOS Alarmı	Mevcut
Genel Parametre	
Kasa	PC + ABS
Görünüm Rengi	Siyah
Güç Kaynağı	Standart PoE DC 12V 1A
Güç	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey
Sertifikalar	CE / FCC
Boyutlar	260 mm × 170 mm × 28 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Güç Tüketimi	W7W (Çalışırken)

VTH5441G

Dijital VTH (SIP 2.0)
