

## VTM416

### Kaldırma Kontrolörü

#### Genel Özellikler

- 1 Wiegand okuyucu ve 2 RS485 okuyucuya kadar bağlantı
- Destek 8 kademeli, 128 kata kadar izin kontrolü
- Alarm Giriş / Çıkış: 6/2
- Alarm kayıtları ve kütük kayıtları: 30.000
- Maksimum destek 60 çağrı kaldırma modülü
- Tüm katlar ' yangın alarmı tetiklenirse izin verilir
- Web istemcisi üzerinden uzaktan kumanda



## VTM416

### Kaldırma Kontrolörü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua VTM416 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	ARM Cortex M4 @ 180MHz
İletişim Türü	TCP / IP; RS485 ve Wiegand
<b>Gösterge</b>	
Güç Göstergesi	1
İletişim Göstergesi	1
Röle Göstergesi	16
<b>Arayüz</b>	
Alarm Girişi	6 (yangın alarmı için Alarm_in_1)
Alarm Çıkışı	2
RS485	4 RS485 1: kart okuyucu veya çağrı kaldırma modülü RS485 2: kart okuyucu veya çağrı kaldırma modülü RS485 3: slave lift denetleyicisine sahip kaskad RS485 4: çağrı kaldırma modülü
Wiegand	1
Aktarma	16
<b>Genel</b>	
Kurulum	Duvara sabitlenmiş; U şeklindeki kılavuz rayı
Güç	DC 12V, PoE (802.3af)
Çalışma Koşulları	-20 ° C ~ 55 ° C
Bağıl Nem	% 10 ~% 90 relatif nem
Boyutlar	210mm x 116mm x 29mm
Net Ağırlık	1.0kg