

VTO-6100C

IP Villa Dış İstasyon

Genel Özellikler



- HD CMOS kamera
- Plastik panel, IP54
- Gece görüş ve sesli uyarılar
- Video ve sesli mesajlar
- Mobil uygulamalı uzaktan interkom
- Flush mounted



VTO-6100C

IP Villa Dış İstasyon

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO6100C Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
Video	
Sıkıştırma	H.264
Çözünürlük	1/3 "1.3MP CMOS
Lens	3.6mm
Görüş Açısı	D: 95 ° H: 75 °
Gündüz Gece	Renkli Resim
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör
İki Yönlü Konuşma	Çift yönlü konuşma mevcut
Çalışma Modu	
Giriş	Tekli Mekanik Düğme
Kart	Mifare Kartı
Arayüz	
Kapı Kontrolü	1
Alarm Girişi	2 (1ch kilit açma düğmesi, 1ch geribildirim)
RS485	-
Network	
Ethernet	10M / 100Mbps adaptif
Network protokolü	TCP/IP
Genel	
Koruma Sertifikası	IP54
Tamper Anahtarı	1
Montaj	Flush Montajı
Malzeme	Plastik
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	Bekleme ≤ 1W, iş ≤10W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C
Bağıl Nem	% 10 ila% 90
Boyutlar	100.0mm x 141.0mm x 42.0mm

VTO-6100C

IP Villa Dış İstasyon

Net Ağırlık	0.4Kg
-------------	-------