

VTO2101E-P-S1

IP Villa Tipi Harici Kamera

Genel Özellikler



- HD CMOS kamera
- Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10
- ICR Gece görüş ve Ses göstergesi
- Video ve Sesli mesajlaşma
- TCP / IP, SIP
- Yüze monte
- IP65



VTO2101E-P-S1

IP Villa Tipi Harici Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO2101E-P-S1 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2MP CMOS
Odak Uzaklığı	2.8mm
Görüş Açısı	Y:77°, D:55°, D:100°
Görüş Açısı Ayarı	Yatay: -45 ° ~ + 45 °
Video	
Video Sıkıştırma	H.264
Video Akışı	Çift akış
Gündüz Gece	Otomatik (ICR), 5m
BLC Modu	WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
OSD	Mevcut
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikروفon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör
İki Yönlü Konuşma	Çift yönlü konuşma mevcut
Ses İşleme	Gürültü bastırma, Yankı giderme
Operasyon Modu	
Klavye	1 Mekanik Düğme
Arayüz	
Kapı Kontrolü	1
Alarm	1
RS485	1
Network	
Ethernet	10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı
Network Protokolü	TCP / IP, SIP
Genel	
Koruma Sertifikası	IP65, IK10
Tamper Switch	1

VTO2101E-P-S1

IP Villa Tipi Harici Kamera

Tamper Vida	Mevcut
Kurulum	Yüzey
Malzeme	Ön panel: çinko alaşımı Arka panel: alüminyum alaşımli Tutucu: alüminyum alaşımli
Güç	DC 12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Bekleme $\leq 2,5W$, İş $\leq 7W$
Çalışma Koşulları	$\square 30^{\circ}C$ ila $+60^{\circ}C$
Bağıl Nem	% 10 ~% 90 relatif nem
Boyutlar	163.0mm x 73.0mm x 54.5.0mm
Net Ağırlık	0.8kg

