

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Genel Özellikler



- Yüksek çözünürlüklü kamera; WDR
- Çalışma sıcaklığı -30 ° C - 60 ° C
- IP65 (Silikon mastik gereklidir.)
- Otomatik IR aydınlatmasını ve D / N'yi destekler.
- Kart / uygulama uzaktan / iç mekan monitörünün kilidini açma
- İki yönlü sesli aramayı destekler; kapı istasyonları ve uygulama arasındaki çağrılarını destekleme
- 10.000 kart
- Kurcalama Alarmı
- Standart PoE güç kaynağını destekler.
- İki kilidi kontrol etme

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

| Model | Dahua VTO2111D-P-S2 Teknik Özellikleri |
|------------------------|--|
| Ana İşlemci | Gömülü işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX işletim sistemi |
| Düğme Tipi | Mekanik |
| ONVIF | Mevcut |
| İnternet Protokolü | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| Temel | |
| Kamera | 1/4 "1MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma / WDR, renkli / IR |
| Görüş Açısı | Yatay: 107 °; dikey: 61 °; çapraz: 122 ° |
| WDR | Mevcut |
| Parazit Azaltma | 3D parazit azaltma |
| Video Sıkıştırma | H.264 |
| Video Çözünürlüğü | Ana akış: WVGA, 720P, D1 Alt akış: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 |
| Frame Hızı | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
| Video Bit Hızı | 256.000 - 4M |
| IR | Otomatik IR |
| Gündüz / Gece | ICR otomatik geçiş |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; PCM; AAC |
| Ses Girişi | 1 |
| Ses Çıkışı | Dahili hoparlör |
| Ses Modu | İki yönlü sesli arama |
| Ses Geliştirme | Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma |
| Ses Bit Hızı | 16KHz, 16Bit |
| Fonksiyonlar | |
| İletişim | Tam dijital |
| Kilit Açma Modu | Kart / Uygulama uzaktan kumandası / iç mekan monitörünün kilidini açma |
| Kart Tipi | IC kartı |
| Hareket Algılama | Video hareket algılama |
| Otomatik Anlık Görüntü | Otomatik anlık görüntü yalnızca iç mekan monitörlerinde etkinleştirilebilir. |

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

| | |
|---------------------------|---|
| Fotoğraf ve Mesaj Bırakma | Mevcut (SD kart gereklidir.) |
| Web Yapılandırması | Mevcut |
| Performans | |
| Kart Okuma Mesafesi | 3cm - 5cm |
| Muhafaza | PC + Akrilik |
| Kapasite | |
| Kart | 10.000 |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Elektrikli Kilit | 1 |
| Çıkış Düğmesi | 1 |
| Kapı Durum Tespiti | 1 |
| Kilit Kontrolü | 1, normalde varsayılan olarak kapalıdır. |
| Network | 1 10Mbps / 100Mbps ağ bağlantı noktası (8 çekirdekli beyaz şerit kablo) |
| Alarm | |
| Sabotaj | Mevcut |
| Genel | |
| Renk | Siyah |
| Güç Kaynağı Modu | 12V DC 1A Standart POE |
| Kurulum | Yüzey montajı |
| Sertifikalar | CE FCC UL |
| Aksesuar | Braketler ve alarm şeridi kablosu |
| Boyutlar | 135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm |
| Koruma Sertifikası | IP65 (silikon dolgu gereklidir.) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ° C ila + 60 ° C (-20 ° F ila + 60 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız) |
| Çalışma Yüksekliği | 3000 m'nin (9842,52 ft) altında |
| Güç Tüketimi | Bekleme1W, çalışmaW5W |
| Brüt Ağırlık | 326 g |

VT02111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

