

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Genel Özellikler



- Yüksek çözünürlüklü kamera; WDR
- Çalışma sıcaklığı -30 ° C - 60 ° C
- IP65 (Silikon mastik gereklidir.)
- Otomatik IR aydınlatmasını ve D / N'yi destekler.
- Kart / uygulama uzaktan / iç mekan monitörünün kilidini açma
- İki yönlü sesli aramayı destekler; kapı istasyonları ve uygulama arasındaki çağrılarını destekleme
- 10.000 kart
- Kurcalama Alarmı
- Standart PoE güç kaynağını destekler.
- İki kilidi kontrol etme

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO2111D-P-S2 Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX işletim sistemi
Düğme Tipi	Mekanik
ONVIF	Mevcut
İnternet Protokolü	SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Temel	
Kamera	1/4 "1MP CMOS yüksek çözünürlüklü, düşük aydınlatma / WDR, renkli / IR
Görüş Açısı	Yatay: 107 °; dikey: 61 °; çapraz: 122 °
WDR	Mevcut
Parazit Azaltma	3D parazit azaltma
Video Sıkıştırma	H.264
Video Çözünürlüğü	Ana akış: WVGA, 720P, D1 Alt akış: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1
Frame Hızı	PAL: 25 fps NTSC: 30 fps
Video Bit Hızı	256.000 - 4M
IR	Otomatik IR
Gündüz / Gece	ICR otomatik geçiş
Ses Sıkıştırma	G.711a; PCM; AAC
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	İki yönlü sesli arama
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	
İletişim	Tam dijital
Kilit Açma Modu	Kart / Uygulama uzaktan kumandası / iç mekan monitörünün kilidini açma
Kart Tipi	IC kartı
Hareket Algılama	Video hareket algılama
Otomatik Anlık Görüntü	Otomatik anlık görüntü yalnızca iç mekan monitörlerinde etkinleştirilebilir.

VTO2111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

Fotoğraf ve Mesaj Bırakma	Mevcut (SD kart gereklidir.)
Web Yapılandırması	Mevcut
Performans	
Kart Okuma Mesafesi	3cm - 5cm
Muhafaza	PC + Akrilik
Kapasite	
Kart	10.000
Port	
RS-485	1
Elektrikli Kilit	1
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak kapalıdır.
Network	1 10Mbps / 100Mbps ağ bağlantı noktası (8 çekirdekli beyaz şerit kablo)
Alarm	
Sabotaj	Mevcut
Genel	
Renk	Siyah
Güç Kaynağı Modu	12V DC 1A Standart POE
Kurulum	Yüzey montajı
Sertifikalar	CE FCC UL
Aksesuar	Braketler ve alarm şeridi kablosu
Boyutlar	135 mm × 70,4 mm × 34,4 mm
Koruma Sertifikası	IP65 (silikon dolgu gereklidir.)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ila + 60 ° C (-20 ° F ila + 60 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	3000 m'nin (9842,52 ft) altında
Güç Tüketimi	Bekleme1W, çalışmaW5W
Brüt Ağırlık	326 g

VT02111D-P-S2

IP Villa Tipi Zil Paneli

