

## VTO2202F-P

### IP Villa Tipi Zil Paneli

#### Genel Özellikler



- 2MP CMOS kamera
- Mekanik düğme
- Gece görüşü ve ses göstergesi
- PoE
- 160 ° görüş açısı
- VTH5222CH-S1 ve VTNS1006A-2 ile uyumlu
- Grup çağırısı
- 2 telli güç kaynağı
- Alüminyum alaşımlı plaka
- IK07, IP65 ( Cihaz ve duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
- Yüze monte ve gömme montaj

## VTO2202F-P

### IP Villa Tipi Zil Paneli

#### Teknik Özellikler

| Model                           | Dahua VTO2202F-P Teknik Özellikleri                       |
|---------------------------------|---|
| Ana İşlemci                     | Gömülü işlemci  |
| Kamera                          | 1 / 2,8 "2 MP CMOS yüksek tanımlı düşük aydınlatma renkli |
| Görüş Açısı                     | D:180° H:160° V:82°                                       |
| Odak Uzaklığı                   | 1,95 mm   |
| WDR                             | Mevcut  |
| Parazit Azaltma                 | Parazit bastırma ve yankı giderme                         |
| Video Kodlama                   | H.264   |
| Frame Hızı                      | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps                                  |
| Ses Kodlama                     | G.711 U   |
| Video Bit Hızı                  | 256.000 - 2 M   |
| IR                              | Mevcut  |
| <b>Port</b>                     |   |
| RS-485 Port                     | 1   |
| Alarm Çıkışı                    | 1   |
| Kilit Kontrolü                  | 1 takım   |
| Kapı Durum Tespiti              | 1 takım   |
| EOC                             | 1 takım   |
| Çıkış Düğmesi                   | 1   |
| Tamper Switch                   | 1 takım   |
| Network Arayüzü                 | 1   |
| Güç Çıkışı                      | 12V / 100mA   |
| <b>Alarm Parametresi</b>        |   |
| Tamper Alarm                    | Mevcut  |
| Kapı Sensörü Zaman Aşımı Alarmı | Mevcut  |
| Alarm Girişi                    | Mevcut  |
| Alarm Çıkışı                    | Mevcut  |
| <b>Kullanıcı Parametresi</b>    |   |
| Ses Girişi                      | Yerleşik Çok Yönlü Mikrofon                               |
| Ses Çıkışı                      | Dahili Hoparlör   |

## VTO2202F-P

### IP Villa Tipi Zil Paneli

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Durum Göstergesi              | Arama iletişim ve kilit açma   |
| İletişim Yöntemleri           | Dijital iletişim   |
| Kilit Açma Modu               | Uzaktan kilit açma   |
| Otomatik Anlık Görüntü        | Mevcut   |
| Video veya Kısa Mesaj Bırakma | Mevcut   |
| Depolama                      | Genişletilmiş 64 G TF Kartı  |
| WEB Yapılandırması            | Mevcut   |
| Gerçek Zamanlı Monitör        | Mevcut   |
| <b>Normal Parametre</b>       |  |
| Koruma Sertifikası            | IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.) |
| Network Güncellemesi          | Çevrimiçi güncelleme   |
| Kamera Kasa Materyali         | Alüminyum  |
| Güç Kaynağı Modu              | 2 Kablolu Arayüz veya PoE  |
| Rated Power Güç               | 12V DC   |
| Rated Current Akım            | 1 A  |
| Kurulum Yöntemi               | Yüze monte ve gömme montajı destekler.   |
| Boyutlar                      | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm   |
| Çalışma Sıcaklığı             | -30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)   |
| Çalışma Nemi                  | % 10-% 90  |
| Atmosferik Basınç             | 86kPa - 106kPa   |
| Güç Tüketimi                  | ≤12W   |
| Toplam Ağırlık                | 0,35 kg / 0,77 lb  |
| Kullanım Alanı                | Dış ortam  |

# VTO2202F-P

## IP Villa Tipi Zil Paneli

