

VTO2202F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

Genel Özellikler



- 2MP CMOS kamera
- Mekanik düğme
- Gece görüşü ve ses göstergesi
- PoE
- 160 ° görüş açısı
- VTH5222CH-S1 ve VTNS1006A-2 ile uyumlu
- Grup çağırısı
- 2 telli güç kaynağı
- Alüminyum alaşımlı plaka
- IK07, IP65 (Cihaz ve duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
- Yüze monte ve gömme montaj

VTO2202F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO2202F-P Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Kamera	1 / 2,8 "2 MP CMOS yüksek tanımlı düşük aydınlatma renkli
Görüş Açısı	D:180° H:160° V:82°
Odak Uzaklığı	1,95 mm
WDR	Mevcut
Parazit Azaltma	Parazit bastırma ve yankı giderme
Video Kodlama	H.264
Frame Hızı	PAL: 25 fps NTSC: 30 fps
Ses Kodlama	G.711 U
Video Bit Hızı	256.000 - 2 M
IR	Mevcut
Port	
RS-485 Port	1
Alarm Çıkışı	1
Kilit Kontrolü	1 takım
Kapı Durum Tespiti	1 takım
EOC	1 takım
Çıkış Düğmesi	1
Tamper Switch	1 takım
Network Arayüzü	1
Güç Çıkışı	12V / 100mA
Alarm Parametresi	
Tamper Alarm	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı Alarmı	Mevcut
Alarm Girişi	Mevcut
Alarm Çıkışı	Mevcut
Kullanıcı Parametresi	
Ses Girişi	Yerleşik Çok Yönlü Mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör

VTO2202F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

Durum Göstergesi	Arama iletişim ve kilit açma
İletişim Yöntemleri	Dijital iletişim
Kilit Açma Modu	Uzaktan kilit açma
Otomatik Anlık Görüntü	Mevcut
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut
Depolama	Genişletilmiş 64 G TF Kartı
WEB Yapılandırması	Mevcut
Gerçek Zamanlı Monitör	Mevcut
Normal Parametre	
Koruma Sertifikası	IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
Network Güncellemesi	Çevrimiçi güncelleme
Kamera Kasa Materyali	Alüminyum
Güç Kaynağı Modu	2 Kablolu Arayüz veya PoE
Rated Power Güç	12V DC
Rated Current Akım	1 A
Kurulum Yöntemi	Yüze monte ve gömme montajı destekler.
Boyutlar	130 mm × 96 mm × 28,5 mm
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Atmosferik Basınç	86kPa - 106kPa
Güç Tüketimi	≤12W
Toplam Ağırlık	0,35 kg / 0,77 lb
Kullanım Alanı	Dış ortam

VTO2202F-P

IP Villa Tipi Zil Paneli

