

## VTO6221E-P

### Apartman Tipi Zil Paneli

#### Genel Özellikler



- Küçük apartmanlar için uygun kapı zil paneli
- Beyaz ışıkla beraber tamamlayıcı aydınlatma
- 2MP CMOS kamera
- Braille ile mekanik düğme
- Alüminyum alaşımlı levha, IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır.Sıvı sodyum silikat önerilir.)
- Şifre ve Mifare kartı ile kapı açma



## VTO6221E-P

### Apartman Tipi Zil Paneli

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO6221E-P Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	H.264
Görüntü Sensörü	1 / 2,9 "2 MP CMOS
Otomatik Kazanç Kontrolü	Beyaz ışık
Lens	2mm
Görüş Açısı	H:138°,V:78°, D:158°
Gündüz / Gece	Renkli Görüntü
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok Yönlü Mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Çift Yönlü Konuşma	Mevcut
<b>Görüntüleme</b>	
Ekran	2.3" OLED
<b>Operasyon Modu</b>	
Klavye	Braille ile Mekanik Düğme
Okuyucu	Mifare Kartı (13.56MHz)
<b>Arayüz</b>	
Alarm Giriş / Çıkış	1/1
Kapı Kontrolü	1 Röle Çıkışı 1 RS485 1 Geribildirim 1 Çıkış Düğmesi
Wiegand In	1
<b>Network</b>	
Ethernet	10M / 100Mbps
Network Protokolü	TCP / IP
<b>Genel</b>	

## VTO6221E-P

### Apartman Tipi Zil Paneli

Koruma Sertifikası	IK08, IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulanır. Sıvı sodyum silikat önerilir.)
Tamper Switch	1
Kurulum	Yüzey ve Gömme
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj
Malzeme	Alüminyum
Güç	DC 12V, 2A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Çalışma ≤6W
Çalışma Sıcaklığı	□40 ° C ~ + 60 ° C
Bağıl Nem	% 20 ~% 95 bağıl nem
Boyutlar	200 mm × 98 mm × 32 mm
Net Ağırlık	1,5 Kg

