

VTO6531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO6531H Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü Linux işletim sistemi
Düğme Tipi	Dokunmatik düğme
Network Protokolü	SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM	4GB
RAM	1GB
Temel Özellikler	
Ekran	4.3 inç IPS ekranı
Çözünürlük	800 x 480
Kamera	1 / 2,7 "2 MP CMOS yüksek tanımlı, düşük aydınlatma, beyaz aydınlatıcı ve IR aydınlatıcı
Görüş Açısı	Yatay: 87,42 °; dikey: 46,48 °;çapraz: 104.13 °
Odak Uzaklığı	4.0 mm
Diyafram Açıklığı	F1.6
WDR	120 dB
Parazit Azaltma	3D parazit azaltma
Video Sıkıştırma	H.264
Video Çözünürlüğü	Ana Akış: 720p, alt akış: 1080P
Frame Hızı	Ana Akış (720P @ 25fps), alt akış (1080P @ 25fps) Ana Akış (720P @ 30fps), alt akış (1080P @ 30fps)
Video Bit Hızı	256 Kb / sn - 2048 Kb / sn
Işık Telafisi	Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışığı
Gündüz Gece	ICR otomatik geçiş
Ses Sıkıştırma	G.711u
Ses Girişi	1
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital parazit azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Fonksiyonlar	

VTO6531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

İletişim Modu	Tam dijital
Kilit Açma Modu	Kart / Uzaktan / Şifre / Yüz kilidini açma
Kart Tipi	IC kartı
Hareket Algılama	Video hareket algılama
Otomatik Anlık Görüntü	Mevcut
Video veya Kısa Mesaj Bırakma	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Performans	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 5cm
Lokal Kart Düzenleme	Mevcut
Yüz Tanıma Yükseklik Aralığı	1,1m - 2,4m önerilir.
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m - 2 cm
Yüz Tanıma Yapılandırması	Tanıma eşiği Yüz profili açısı
Yüz Doğrulama	% 99,5
Yüz Tanıma Süresi	0.2 sn
Gövde Materyali	PC + ABS
Kapasite	
Kart	10, 000
Yüz Resmi	10.000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 giriş port, 1 çıkış port
Elektrikli Kilit	1
Alarm Girişi	2 (Dijital miktar)
Alarm Çıkışı	2 (Dijital miktar)
Güç Çıkışı	1 12V / 100mA
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, normalde varsayılan olarak açık
Network	1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive

VTO6531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

Alarm	
Tamper	Mevcut
Genel	
Parola Kilit Açma Modu	Kullanıcı şifresi / genel şifre / zorlama şifresi
Renk	Gümüş
Güç Kaynağı Modu	DC 12V2A
Güç Adaptörü	Opsiyonel
Kurulum	Yüzey montajı ve Gömme montaj
Sertifikalar	CE / FCC
Aksesuarlar	Opsiyonel
Ürün Boyutları	388,5 mm × 145,5 mm × 43,5 mm
Koruma Sertifikası	IP65 (silikon dolgu gereklidir)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 60 ° C (-22 ° F ile + 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 10RH -% 90RH (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	86kPa - 106kPa
Güç Tüketimi	≤5W (bekleme), ≤18W (çalışıyor)
Net Ağırlık	1,0 kg

VTO6531H

Yüz Tanımalı Apartman Tipi Zil Paneli

