

VTS5340B

Merkez İstasyon

Genel Özellikler



- Kolay kullanım, kurulumu gerek yok, braket açısı aralığı 0 ° -45 °.
- 4 720P kanalı destekler.
- 10 inç kapasitif yüksek çözünürlüklü LCD makine etkileşimi sağlar.
- İki ses çıkış modunu destekler: ahizesiz ve ahize.
- SD kart genişletme, videoların ve anlık görüntülerin yerel olarak geri yüklenmesini sağlar.
- HDMI çıkışını destekler; çözünürlük 1024 x 600.



VTS5340B

Merkez İstasyon

Teknik Özellikler

Model	Dahua VTS5340B Teknik Özellikleri
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX işletim sistemi
Düğme Tipi	Mekanik
Network Protokolü	IPv4; SIP; RTSP; RTP; TCP; UDP
Temel Parametre	
Ekran Türü	Kapasitif ekran
Görüntüleme	10 inç TFT LCD
Ekran Çözünürlüğü	1024 (Y) × 600 (D)
Ses Kodlama	G.711a; G.711u; PCM
Ses Girişi	2
Ses Çıkışı	Dahili hoparlör; ahize hoparlör
Ses Modu	Tam çift yönlü iletişim
Ses Geliştirme	Yankı bastırma ve iptal / dijital gürültü azaltma
Ses Bit Hızı	16KHz, 16Bit
Housing Materyalleri	PC + ABS
Fonksiyonlar	
İletişim	Tam dijital
Bölünmüş Ekranda Görüntüleme	4 bölümlü ekranda 4 kanal 720P video görüntülenebilir
Depolama	Mikro SD kart (maksimum kapasite 64 GB)
Port	
HDMI	1
Network	1 RJ-45 100Mbps / 1000Mbps kendinden uyarlamalı
Genel	
Renk	Titanyum grisi
Güç Kaynağı	DC 12V / 2A
Güç Adaptörü	Sağlanan
Kurulum	Masaya monte edilir.
Sertifikalar	CE / FCC
Boyutlar	344,97 mm × 224,6 mm × 64,42 mm

VTS5340B

Merkez İstasyon

Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Kapalı
Çalışma Yüksekliği	0 m - 1300 m
Güç Tüketimi	≤24W

