

## WA-2KM

300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

### Genel Özellikler



- 5.8G tak ve çalıştır, kod anahtarını çevirin
- Oran: 300M
- 2 adet 5.8G 14dbi YAGI anten, yatay 70°, dikey 45°
- Kapasite: 12 adet IP Kamera (2km içinde)
- AR9344 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 500mW güç
- 24V PoE güç desteği
- Dağıtım: 2 \* 24V PoE güç kaynağı + 2 \* ağ yama kablosu
- Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A
- Boyut: 230 \* 75 \* 40mm"

## WA-2KM

300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

### Teknik Özellikler

| Model              | Tiandy WA-2KM Teknik Özellikleri  |
|--------------------|---|
| <b>Donanım:</b>    |   |
| Standart           | IEEE802.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a   |
| Frekans            | 5.180 - 5.825 GHz   |
| Kanal              | CH36 ~CH165   |
| Modülasyon         | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK                                     |
| Veri Hızı          | 11n: up to 300Mbps(dinamik) 11a: up to 54Mbps(dinamik)                                    |
| Protokoller        | CSMA/CA□CSMA/CD□TCP/IP□ICMP□NAT□PPPoE, DHCP , Kablolu Statik , Wifi İstemcisi, UDP, DDNS□ |
| Çalışma Modu       | AP, Gateway, Köprü, WISP, WDS   |
| Güvenlik           | 64/128bit WEP<br>WPA(AES□TKIP with IEEE 802.1x)<br>WPA2(AES□TKIPwith IEEE 802.1x) WPS     |
| RF Çıkış Gücü      | 802.11n:MCS7 19±2 DB, MCS0 22±2DB.<br>802.11a:54M 20±2DB,6M 23±2DB.                       |
| Alma Hassasiyeti   | 802.11n: -68dbm@MCS7; -88dbm@MCS7;<br>802.11a: -72dbm@54Mbps; -92dbm@6Mbps;               |
| Anten              | 14dBi MIMO Panel anten  |
| Boyutlar(mm)       | 115mm * 69 mm * 1.6 mm  |
| Çalışma Sıcaklığı  | -40°C ~ 55°C  |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C  |
| Nem                | 10% ~ 90% (Non-condensing)  |

## WA-2KM

### 300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Interface                          | 1 * RJ-45 WAN Port<br>1 * RJ-45 LAN Port<br>1 * Reset Button 1 * DC Jack<br>1 * WDS Switch Button, press to do WDS connection |
| Power                              | Output: DC12V(POE 24V/0.5A), 1A; Input: 110V/220V   |
| LED Gösterge                       | Güç, WiFi, WAN, LAN Sinyal Gücü   |
| <b>14dBi Panel Anten Verileri:</b> | -   |
| Frekans                            | 5150~5850   |
| Band Genişliği(MHz)                | 700   |
| Polarizasyon                       | FCC IC ETSI MKK MKK1 MKK2 MKK3 NCC RUSSIAN CN   |
| Modülasyon                         | Dikey ve Yatay  |
| Kazanç(dBi)                        | 2×14  |
| Half-power beam width(°)           | Dikey :V: 20<br>Yatay H: 60   |
| Giriş Empedansı(Ω)                 | 50  |
| VSWR                               | ≤1.8  |
| Çalışma Sıcaklığı(°C)              | -40~60  |