

WA-2KM

300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

Genel Özellikler



- 5.8G tak ve çalıştır, kod anahtarını çevirin
- Oran: 300M
- 2 adet 5.8G 14dbi YAGI anten, yatay 70°, dikey 45°
- Kapasite: 12 adet IP Kamera (2km içinde)
- AR9344 çip, 64M bellek, 8M flash bellek, 500mW güç
- 24V PoE güç desteği
- Dağıtım: 2 * 24V PoE güç kaynağı + 2 * ağ yama kablosu
- Arayüz: LAN + WAN + DC 12V1A
- Boyut: 230 * 75 * 40mm"

WA-2KM

300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

Teknik Özellikler

Model	Tiandy WA-2KM Teknik Özellikleri
Donanım:	
Standart	IEEE802.3, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Frekans	5.180 - 5.825 GHz
Kanal	CH36 ~CH165
Modülasyon	OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK
Veri Hızı	11n: up to 300Mbps(dinamik) 11a: up to 54Mbps(dinamik)
Protokoller	CSMA/CA□CSMA/CD□TCP/IP□ICMP□NAT□PPPoE, DHCP , Kablolu Statik , Wifi İstemcisi, UDP, DDNS□
Çalışma Modu	AP, Gateway, Köprü, WISP, WDS
Güvenlik	64/128bit WEP WPA(AES□TKIP with IEEE 802.1x) WPA2(AES□TKIPwith IEEE 802.1x) WPS
RF Çıkış Gücü	802.11n:MCS7 19±2 DB, MCS0 22±2DB. 802.11a:54M 20±2DB,6M 23±2DB.
Alma Hassasiyeti	802.11n: -68dbm@MCS7; -88dbm@MCS7; 802.11a: -72dbm@54Mbps; -92dbm@6Mbps;
Anten	14dBi MIMO Panel anten
Boyutlar(mm)	115mm * 69 mm * 1.6 mm
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C ~ 70°C
Nem	10% ~ 90% (Non-condensing)

WA-2KM

300Mbps 5.8G Yüksek Güçlü Dış Mekan CPE

Interface	1 * RJ-45 WAN Port 1 * RJ-45 LAN Port 1 * Reset Button 1 * DC Jack 1 * WDS Switch Button, press to do WDS connection
Power	Output: DC12V(POE 24V/0.5A), 1A; Input: 110V/220V
LED Gösterge	Güç, WiFi, WAN, LAN Sinyal Gücü
14dBi Panel Anten Verileri:	-
Frekans	5150~5850
Band Genişliği(MHz)	700
Polarizasyon	FCC IC ETSI MKK MKK1 MKK2 MKK3 NCC RUSSIAN CN
Modülasyon	Dikey ve Yatay
Kazanç(dBi)	2×14
Half-power beam width(°)	Dikey :V: 20 Yatay H: 60
Giriş Empedansı(Ω)	50
VSWR	≤1.8
Çalışma Sıcaklığı(°C)	-40~60