

XCB - 21 VF

Yüksek Çözünürlüklü Weatherproof WDR IR Kamera - 3.8 mm - 9.5 mm DC Auto İris

Genel Özellikler



- 1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- Dahili DC İris Vari-fokal Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
- TDN (ICR), DNR
- Smart IR teknolojisi
- Dahili IR LED (42EA)
- Minimum Aydınlatma: 0.00Lux (IR LED)
- Otomatik Beyaz Dengesi
- Privacy Zone, Hareket Algılama
- Kablo Geri-Through Parantez
- 12VDC
- IP66

XCB - 21 VF

Yüksek Çözünürlüklü Weatherproof WDR IR Kamera - 3.8 mm - 9.5 mm DC Auto İris

Teknik Özellikler

Model	XCM-21VF
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625kHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) '470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	600 TV Satırı (BW 650TV Lines)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	DC İris Değişken odak Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
Gündüz & Gece Sistemi	Oto
Min. Aydınlatma	0.05 Lux (Renkli), 0.005 Lux (S / B), 0.00 Lux (IR LED)
OSD Menü	ingilizce
Beyaz Dengesi	Oto
AGC	Oto
SBLC	KAPALI, Düşük, Orta, Highge
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Mirror Fonksiyonu	Yatay
IR LED & Sensör	Ntelligent IR Teknolojisi, IR LED 42EA
IR LED Aydınlatma Mesafesi	Maks. 35m
Elektronik Obtüratör Hızı	~ 1 / 120,000 sn 1/50.
Çalışma Sıcaklığı / Nem	10 °C to + 50 °C / 30% 80% RH
Güç Gerilimi	12VDC
Güç Tüketimi	Maks. 6W / 0.5A
Boyutlar	92.2.0 x 73.5 x 250.5mm

XCB - 21 VF

Yüksek Çözünürlüklü Weatherproof WDR IR Kamera - 3.8 mm - 9.5 mm DC Auto İris

Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 900g
---------------	----------------