


XVR5232AN-S2

32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Yerleşik işlemci
- H.264+/H.264 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video girişlerini destekler.
- Maksimum 32 kanal IP kamera girişleri; Maks. 128Mbps Gelen Bant Genişliği
- Koaksiyel kablo üzerinden uzun iletim mesafesi
- 16 TB'a kadar 2 SATA HDD desteği



XVR5232AN-S2

32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua XVR5232AN-S2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
Analog Kamera Girişi	32 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD Kamera	4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI Kamera	4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS Kamera	PAL/NTSC
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Girişi/Çıkış	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses girişi/çıkışı, RCA'yı yeniden kullanma
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264+/H.264
Çözünürlük	4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Kayıt Oranı	Ana akış: 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) Alt akış: D1/CIF/QCIF(1~15fps)
Bit Hızı	Kanal Başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	

XVR5232AN-S2

32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

Dahili HDD	Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 3.0,1 USB 2.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Görüntü	
HDCVI Kamera Girişi	32 Kanal
IP Kamera Girişi	32 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses girişi / çıkışı, RCA'yı tekrar kullanma
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dak (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Çoklu Ekran	1/4/8/9/16/25/36
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Network	

XVR5232AN-S2


32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP,DNS, IP Filtresi, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P,IP Arama(Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.42, CGI Uyumlu
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Tanılama
Alarm Girişi	-
Röle Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma
Yedekleme Modu	USB Aygıtı/Ağ
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA Bağlantı Noktası, 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
Yardımcı Arayüz	
USB	1 USB 2.0 , 1 USB 3.0
RS232	-
RS485	1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V/5A
Güç Tüketimi	<20W (HDD'siz)
Kasa	
Boyutlar	1U, 375mm×287mm×53mm (14.8" x 11.3" x 2.1")
Net Ağırlık	2,35 kg (5,2 lb) (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu

XVR5232AN-S2

32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 0~ 90% RH
Depolama Koşulları	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH
Üçüncü Taraf Desteği	
Üçüncü Taraf Desteği	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek ve daha fazlası
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1



XVR5232AN-S2

32 Kanal Penta-brid 1080P Dijital Video Kaydedici

