

YPS-3024G-2SFP-L2

Yönetilebilir 24 Port Gigabit PoE Switch

Genel Özellikler



YPS-3024G-2SFP-L2

Yönetilebilir 24 Port Gigabit PoE Switch

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy YPS-3024G-2SFP-L2 Teknik Özellikleri |
|----------------------------------|---|
| Network Port | 10/100/1000Mbps PoE RJ45 port 1 port 24 2 Gigabit SFP port 25 port-26 port |
| Transfer Modeli | Tam kablolu hızda depola ve ilet |
| Performans | bandwidth 52Gbps network gecikmesi 100 to 1000M bps maks 20 µs using 64 byte packet network gecikmesi 1000 to 1000M bps maks 10 µs using 64 byte packet MAC adres kapasitesi 8K Çerçeve filtresi ve aktarım hızı 10M : 14,880pps/port 100M : 148809pps/port 1000M : 1488095pps/port |
| Network Protokolü ve Standartlar | IEEE 802.3ad,LACP IEEE 802.3u, Fast Ethernet IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet standardı IEEE 802.3x, Full-duplex Ethernet veri bağlantısı katmanları IEEE 802.3af/at , Ethernet güç kaynağı POE standardı IEEE 802.3az ,EEE , Enerji verimli Ethernet standardı IEEE 802.3z , Gigabit Ethernet fiber optik standartları |
| LED Göstergeler | Power POE Link/ACT 1000M |
| Güç Kaynağı | Toplam Güç 250W |
| Çevre Koşulları | Çalışma Sıcaklığı 0°~40°C 32°~104°F Depolama Sıcaklığı -40°C~70°C -104°~158°F Çalışma Nemi 10%~90% Depolama Nemi 5%~90% |
| EMC | CE Class B FCC Part 15 Class B VCCI Class B C-Tick |